

**Spannungseinsatzbereich, Baureihe IL/ILI (E32)**

**Range of operating voltage, type IL/ILI (E32)**

**Intervalle de mises sous tension, version IL/ILI (E32)**

**Rango de ajuste de tensión, variante de serie IL/ILI (E32)**

**Campo di applicazione della tensione, serie IL/ILI (E32)**

Spaltpolmotor, zweipolig 1~230V

Shaded pole motor, bipolar 1~230V

Moteur monophasé à bague déphasage, bipolaire 1~230V

Motor de anillos de desfase, dos polos 1~230V

Motore a poli spaccati, a due poli 1~230V

Betriebsart Mode Couplage Modo de funcionamiento Modalità operativa	Bg Frame size HA Tamaño mod.	Lüfterdurchmesser Blower diameter Diamètre des ventilateurs Diametro del ventilatore Diametro del ventilatore	Spannungsbereich Range of voltage Plage de tension Rango de tensiones Campo di tensione		Max. zulässiger Strom Max. permissible current Courant max. admissible Corrente máxima permitida Corrente massima consentita	max. Leistungsaufnahme max. power input max. puissance absorbée Consumo máxima de energía Potenza massima assorbita
		(mm)	50Hz (V)	60Hz	50Hz (A) 60Hz	50Hz (W) 60Hz
1~	63	118	230 – 240	230 – 277	0,19 0,19	24 29
	71	132	230 – 240	230 – 277	0,20 0,20	27 33
	80	150	230 – 240	230 – 277	0,20 0,21	29 36

mit b-seitigem Referenzlagerschild

with bearing shield of reference on side b

avec de référence flasque latérale b

placa de referencia en el lado b

con targhetta cuscinetti di riferimento lato b